



**Caractéristiques Ledvance Hublot LED Surface CIRCULAR 500 PS Blanc 42W 3500lm - 840 Blanc Froid | IP44**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 247017                             |
| EAN                          | 4099854042133                      |
| Code Fabricant               | 4099854042133                      |
| Marque                       | Ledvance                           |
| Nom du fabricant             | SF CIRC 500 V 42W 840 IP44 PS LEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                              |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 42W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3500lm                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 83                             |

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Couverture Optique   | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Facteur de puissance | >0.90                           |
| Référence Article    | Hublot LED                      |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Luminaire par Type              | Professionnel                      |
| Montage                         | Surface                            |
| Connexion du Luminaire          | Borne, 3 pôles                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                  |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à +45                       |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                              |
| Matériaux                       | Acier                              |
| Couleur du boîtier              | Blanc                              |
| Gamme                           | SURFACE CIRCULAR 500 PS            |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 500 |
| Longueur (mm) | 500 |
| Hauteur (mm)  | 105 |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir LampesDirect?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

