



**Caractéristiques Lot 10x Ledvance  
Spot LED Fire Rated Aluminium Blanc  
8W 680lm 36D - 930 Blanc Chaud |  
Diamètre 68mm - IP65 - Meilleur  
rendu des couleurs - Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 257570                                               |
| EAN                          | 8719157071369                                        |
| Code Fabricant               | 8719157071369                                        |
| Marque                       | Ledvance                                             |
| Nom du fabricant             | Multipack 10x SP FP FIX P 8W 930 PS DIM IP65 WT LEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Puissance (W)                     | 8W                                   |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                        |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 680lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 85                                   |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 36       |
| Référence Article           | Spot LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Lampe Incluse                   | Oui                                                     |
| Montage                         | Encastré                                                |
| Place nécessaire (mm)           | 68                                                      |
| Couverture Optique              | PMMA (Polyméthyle méthacrylate)                         |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK05 - 0.70 Joule                                       |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                                           |
| Matériaux                       | Aluminium                                               |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                                   |
| Facteur de puissance            | >0.90                                                   |
| Inclinable                      | Non                                                     |
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur enfichable 2-pôles]                      |
| Gamme                           | SPOT FIRE RATED                                         |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Longueur (mm) | 81 |
| Largeur (mm)  | 81 |
| Hauteur (mm)  | 42 |
| Diamètre (mm) | 81 |


**Informations du capteur**

**Un chargé d'affaires dédié**


**Jusqu'à 7 ans de garantie**

**Retours faciles jusqu'à 14 jours**

Type de capteur

Pas de détecteur